Raychem Senz WI-FI – терморегулятор с сенсорным экраном и функцией WI-FI

ОПИСАНИЕ

Термостат Senz WI-FI – уникальный программируемый терморегулятор с сенсорным экраном и функцией WI-FI. Сочетает простоту использования и эстетический дизайн обеспечивая небывалый уровень комфорта вашей системы электрообогрева пола. Управление 32 терморегуляторами с одного гаджета (смартфона, планшета) с любой точки планеты.

ОСОБЕННОСТИ

Привлекательный дизайн
- Полноцветный емкостный сенсорный экран
- Уникальный внешний вид Raychem
- Возможна установка в качестве отдельного термостата либо в

Простота использования
- Для навигации достаточно одного касания пальцем экрана или щелчка колесика
- Главное меню с крупными значками
- Прокрутка списков
- Колесики для регулировки температуры
- Совместимость с широким ассортиментом датчиков температуры
- Интерфейс на языках

РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

7 режимов работы:
- 3 экономичные программы
- 1 постоянный режим
- 1 адаптивный форсированный режим (адаптивная и временная к
- 1 режим «Отпуск»
- 1 режим ВЫКЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В перем. тока (+10% / -15%), 50/60 Гц
Характеристики реле	230 В перем. тока, макс. рези
Допустимая температура окружа	0 . . . +40 °C
Класс защиты	IP21 Можно повысить до IP44 дополнительно
Датчик	Внешний датчик температуры Тип NTC 12 кОм при 25 °C +/- 0,75 °C

СТОИМОСТЬ

Цена (1 шт.) – 4 959,00 грн

GREEN LEAF Raychem – программируемый терморегулятор

ОПИСАНИЕ

Термостат GREEN LEAF – встраиваемый в стену программируемый терморегулятор для систем электрического подогрева полов. Предназначен для регулирования по температуре пола, по температуре воздуха в помещении или по комбинированной (по температуре воздуха в помещении с ограничением максимальной температуры пола).

ОСОБЕННОСТИ

- Автоматический выбор датчика температуры
- Большой дисплей с высокой четкостью
- Интеллектуальная сенсорная кнопка
  - Переключение между режимами регулирования температуры
  - Включение / выключение термостата
  - Сохранение изменений
  - Включение термостата в режиме ожидания (при обнаружении движения)
- Встроенная функция таймера на 4 события
- 2 режима работы
  - Программа с ручным включением (включение и выключение нагрева по желанию)
  - 1 редактируемая программа (4 заданных температуры в течение дня)
- Простая навигация

РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Регулирование по температуре пола
- Регулирование по температуре воздуха в комнате
- Регулирование по температуре воздуха в комнате с ограничением максимальной температуры пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В перем. тока, ±15%, 50/60 Гц
Характеристики реле	230 В перем. тока, макс. 16 А
Допустимая температура окружающей среды	0 . . . +40 °C
Класс защиты	IP 20
Датчик	Внешний датчик температуры по умолчанию, 3 м, с соединительным кабелем NTC 10 KΩ @ 25 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация:
- Термостат
- Внешний датчик температуры
- Рамка накладка на стену
- 2 монтажных винта
- Руководство пользователя

СТОИМОСТЬ

Цена (1 шт.) – 3 828,00 грн

NRG-DM Программируемый терморегулятор

ОПИСАНИЕ

NRG-DM - это электронный терморегулятор для систем электрического обогрева. Он предназначен для поддержания температуры теплого пола, чтобы создать комфортную среду при минимальном энергопотреблении. NRG-DM имеет встроенный датчик воздуха и датчик пола, что позволяет использовать теплый пол в 4 различных режимах (режим датчика воздуха, режим датчика пола, режим датчика воздуха с ограничением температуры пола, режим индивидуальных требований.

ОСОБЕННОСТИ

Терморегулятор NRG-DM отличается от NRG следующими особенностями и выполняет следующие функции: Работает с помощью внешнего датчика температуры пола или интегрированного датчика температуры воздуха. Можно использовать оба датчика.

В этом терморегуляторе есть функция контроля потребления электроэнергии. При этом в меню "Расход" можно посмотреть статистику, рассчитанную за последние 2 дня, за последний месяц и за последний год.

- Допустимая нагрузка выходного реле 13 А/230 В (3 000 Вт)
- 2-полюсный главный переключатель питания
- Дисплей с голубой задней подсветкой.
- Быстрый разогрев
- Возможность блокировки клавишной панели · Выключение обогрева при открывании окна.
- Функция "первого прогрева" для быстрого достижения комфортной температуры пола.
- Программы экономии: (EcoHome, EcoOffice)

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Датчик пола (активен, если установлен и подключен датчик пола)
- Датчик воздуха в помещении с ограничением температуры пола (активен, если подключен датчик пола)
- Датчик воздуха в помещении (активен, если не подключен никакой датчик)
- Датчик откл. % регулирование по заданной температуры (активен, если не подключен никакой датчик)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 АС В (перем. ±10%, 50) Гц
Сертификация	Сертифицирован CE в соответствии с EN 60730-2-9 Соответствует RoHS Соответствует WEEE
Характеристики реле	230 В перем. тока, макс. рези
Допустимая температура окружающей	0 . . . + 40 °C
Класс защиты	IP 21
Датчик	Внешний датчик температуры по соединительный NTC 15 KΩ @ 25

СТОИМОСТЬ

Цена (1 шт.) – 3 161,00 грн

R-TE – терморегулятор с механической регулировкой

ОПИСАНИЕ

Электронный термостат для уп
подогревом пола.
· 2 датчика температуры (воздуха
· Возможность регулировки либо
температуре в помещении и/. их комбинации
· Поставляется с двумя вариантам
· Цвет белый молочный.

ОСОБЕННОСТИ

¶ Шкала регулировки температуры
¶ Световой индикатор
¶ Два варианта рамки (круглые и

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В AC (пер10%, ен50 Гц) +/
Минимальная температура регул	10.0 (град.)
Максимальная температура регу	40.0 (град.)
Вид терморегулятора	Электромеханический
Класс защиты	IP 21
Максимальная сила тока	16.0 (А)

СТОИМОСТЬ

Цена (1 шт.) – 2 001,00 грн